

安全性・機能性 / ザル箆用脱水機

ザルかご用脱水機

ReNew

遠心分離で水気をとばし、新鮮食材を清潔脱水。



Basket
Type
Spin Dryer
Machine

細田工業株式会社

ザルかご用脱水機

ReNew

DS-10K-NB 10kg以下標準仕様

DS-10K-NW 10kg以下高速回転仕様

D-20K 20kg以下タイプ

- **上蓋分離型・胴部脱着仕様 & 回転体パンチング仕様 (DS-10Kシリーズ)**
 - 回転体をザル籠形状に合わせたSUSパンチング式に改良。
 - 本体胴部を外し、底面の清掃を行なえる様にしました。
 - 本体胴部と上蓋は分離可能で、従来型よりも取り外しが楽に。
- **アンカーレス仕様 (DS-10Kシリーズ)**
 - スプリング式フロート構造により、床面への本体固定は不要!
 - 床面の清掃が可能で、カビの発生や虫の繁殖等を抑えられます。
 - 制御盤の脚部もアジャストボルト式とし、設置場所を選びません。
- **制御盤にタッチパネルを標準装備**
 - 脱水時間の設定、回転数表示など操作性UPと各種モニタリングが可能に。
 - 従来品よりスリム化し、防水性も向上。
- **その他安心・安全の標準仕様**
 - 上蓋開閉センサー / 上蓋開閉パネ及びロックレバー
 - 過大偏芯時自動停止 (DS-10Kシリーズのみ)
 - 回転数変速スイッチ (3ノッチ・インバータ設定)
 - 脱水タイマー
- **特別仕様 : 上蓋ロック安全機構**
 - 脱水運転が完全停止するまで、上蓋はシリンダーバーでロックし、開閉できません。
- **オプション仕様 : 蒸気殺菌接続**
 - 本体内部の蒸気殺菌を行なう推奨キット (カプラー付き蒸気専用ホース、ソケット、ジスクバルブがセットに)
- **特別オプション仕様 : D-20K 専用**
 - 角籠仕様 / 観音開き仕様 / 脚部かさ上げ仕様



D-20K

■ ザル籠の種類 ★いづれかのタイプをご指定下さい。

標準仕様		オプション仕様	
サンコー #50		オリジナルSUS籠	
	(外寸) φ512×342mm (内寸) φ462×302mm (有効内寸) φ327×302mm (容量) 37.2ℓ		
オプション仕様		D-20K用オプション仕様	
セキスイ #30		リス角籠	
		サンコー角籠	
	(外寸) 572×404×260mm		(外寸) 571×404×257mm

■ ザル籠用脱水機 標準仕様

型 式	DS-10K-NB	DS-10K-NW	D-20K
据付寸法	W 740 x D 740 x H 950		W 820 x D 1230 x H 730
制御盤寸法	W 350 x D 250 x H 650 + FL500		W 350 x D 250 x H 650 + FL500
材 質	SUS 304 BA		SUS 304 BA
本体胴カバー	蓋別で脱着		蓋付で脱着
使用回転数	265~800rpm	265~1100rpm	265~800rpm
籠投入量	10kg以下		20kg以下
電気容量	200V / 1.6kw		200V / 1.6kw
安全装置	過大偏芯時自動停止装置 / 上蓋開時自動停止装置		上蓋開時自動停止装置
振動吸収構造	スプリング式フロート構造		なし(アンカーにて固定)
アンカーボルト(本体固定)	不 要		必 要
アンカーボルト(制御盤固定)	不 要		必 要



●ご希望に合わせたプラントをご提供いたします。お気軽にご相談ください。

本 社 〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
 TEL (072) 994-1684 FAX (072) 994-1642

関 東 支 店 〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
 TEL (048) 928-5512 FAX (048) 928-5626

AP開発事業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
 TEL (072) 337-7855 FAX (072) 337-7896

八尾・曙事業所 〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
 TEL (072) 942-4750 FAX (072) 942-4751

韓 国 支 店 #1412, Byucksan Digital Valley 5 Cha, Gasan-dong,
 Geumcheon-gu, Seoul, Korea ZIP-code 153-788
 TEL +82-2-2082-5275 FAX +82-2-2082-5278

URL <http://www.hosoda.jp> E-mail sales@hosoda.jp

■代理店